



回路図(概略)

記号	名称	備考
1	本体	
2	電源ボタン	ヒーター1台につき1箇所(計3箇所)
3	ヒーターエレメント	ハロゲンヒーター(近赤外線)
4	スタンドベース	
5	電源ケーブル	2mm ² 3芯 約1.8m
6	スタンドベース固定用金具	3個
7	アンカーボルト	3個

型式	寸法			電源	消費電力	定格電流	設計寿命 (*1)	本体色	質量	保護等級 (防水性能)
	W	H	D							
HEAT-AF-302S	1040mm	2120 ~2320mm	1040mm	単相 200V 50/60Hz	最大3000W (1000W × 3)	15A	7000時間	シルバー	20.5kg	IPx5

備考	記号	図面来歴		日付	担当	承認	承認	点検	設計	製図	投影	第三角法	御注文先	納入先	殿向
		図面	来歴												
(*1)機器を保証する時間ではありません。 ・電源プラグは付属されておりません。 オプションとなります。 ・固定補助プレート(910mm×910mm 約20kg)は オプションとなります。	△						太田	太田	黒川	黒川	尺度	-	殿	殿	殿向
											日付	2024.8.30			
		株式会社コンフォー Chrester										名称	マルチタワーヒーター	図番	0D0243A