



回路図(概略)

最少離隔距離	
上面	0.5m(壁付けの場合)
側面	0.5m
下面	1.8m(壁付け・天井付けの場合)
前面	0.5m(スタンド設置の場合)

単位:mm

記号	名称	備考
1	本体	アルミニウム
2	ヒーターエレメント	カーボンヒーター(遠赤外線)
3	前面グリル	
4	電源ケーブル	1.25mm <sup>2</sup> 3芯、2m
5	電源プラグ(100V品のみ)	接地極付三端子プラグ
6	切替ボタン・表示部	

型式	寸法			電源	消費電力(*1)	定格電流	設計寿命(*2)	本体色	質量	保護等級 (防水性能)
	W	H	D							
HEAT-A-101B HEAT-A-101S HEAT-A-202B	893mm	130mm	90mm	単相100V 50/60Hz 単相100V 50/60Hz 単相200V 50/60Hz	1,000W 1,000W 2,000W	10A	10,000時間	HEAT-A-101B:黒 HEAT-A-101S:シルバー HEAT-A-202B:黒	2.2 Kg	IP65

備考	記号	図面	来歴	日付	担当	承認	承認	点検	設計	製図	投影	第三角法	御注文先	納入先	殿向																
																壁・天井付けの場合、M4×30mm以上のネジ4本以上で取り付けること。															
																(*1) 強中弱の3段階切替 (*2) 機器を保証する時間ではない。															
株式会社コンフォー <b>Chrester</b>												名称	赤外線ヒーター ペガサスシリーズ	図番	OD0030B																