



回路図(概略)

最少離隔距離	
上面	0.4m(壁付けの場合)
側面	0.4m
下面	1.8m(壁付け・天井付けの場合)
前面	0.4m(スタンド設置の場合)

単位:mm

記号	名称	備考
1	本体	アルミニウム
2	ヒーターエレメント	
3	前面グリル	
4	電源ケーブル	1.25mm <sup>2</sup> 3芯、2m
5	電源プラグ(100V品のみ)	接地極付三端子プラグ
6	切替ボタン	
7	主電源ボタン	製造ロットによっては無し

型式	寸法			電源	消費電力(*1)	定格電流	設計寿命(*2)	本体色	質量	保護等級 (防水性能)
	W	H	D							
HEAT-C-101S HEAT-C-102S HEAT-C-202S	623mm	106mm	73mm	単相100V 50/60Hz 単相200V 50/60Hz 単相200V 50/60Hz	1,000W 1,000W 2,000W	10A 5A 10A	10,000時間	シルバー	1.6 Kg	IP65

備考  
壁・天井付けの場合、M4×30mm以上のネジ4本以上で取り付けること。  
(\*1) 強弱の2段階切替  
(\*2) 機器を保証する時間ではない。

記号	図面	来歴	日付	担当	承認	承認	点検	設計	製図	投影	第三角法
▲										尺度	1:6
▲										日付	2018.9.1
▲											
▲											

株式会社コンフォー **Chrester**

御注文先	納入先	図番
	殿	
名称	赤外線ヒーター フェアリーシリーズ	OD0102C