

1

2

3

4

5

6

7

8

単位:mm

A

B

C

D

E

F

3

1

110

35

(12.5)

26

88

26

天井・壁側 取付参考寸法

570

113

186

190

4

4

5

2

電源

L(黒)

N(白)

(緑)

アース

電源ボタン

ヒーターエレメント
2000W

回路図(概略)

	最小離隔距離
上面	0.5m
側面	0.5m
下面	0.5m
前面	0.5m

記号	名称	備考
1	本体	
2	電源ボタン	
3	ヒーターエレメント	ハロゲンヒーター(近赤外線)
4	L字金具	4個
5	電源ケーブル	1.25mm ² 3芯 約1.8m
6		

型 式	寸 法			電 源	消費電力	定格電流	設計寿命 (*1)	本 体 色	質 量	保護等級 (防水性能)
HEAT-AF-202S	570	110	113	単相 200V 50/60Hz	最大2000W	10A	7000時間	シルバー	約1.3kg	IPx5

備考

・壁・天井に取り付ける時は十分な強度の下地を
設けねじ4本以上で確実に固定して下さい。

・電源プラグは付属されておりません。
オプションとなります。

(*1)機器を保証する時間ではありません。

記号	図 面 来 歴	日付	担当	承認	承認	点検	設計	製図	投影	第三角法	御 注 文 先	納 入 先	殿 向
△									尺度	—			
△									日付	2026.8.6			
△											名 称	図 番	
△													
△													

株式会社コンフォー

Chrester

フェアリーLite2000

OD0278A